

PROTECT FOQUS™

Le modèle FOQUS™ est un générateur de brouillard compact pour les très petites pièces jusqu'à 25 m². Grâce à son design affiné, FOQUS™ est adapté aux salles de serveur, aux locaux des distributeurs de billets, aux bureaux, etc. FOQUS™ est souvent utilisé en cas de protection partielle car il couvre de petits volumes rapidement et efficacement.



5 ans de garantie

Qualité européenne – design danois.
2200i™ bénéficie d'une garantie de 5 ans.



Possibilité de 2 buses

FOQUS dispose d'une buse avec un jet droit. Toutefois, elle peut être facilement échangée pour une buse avec un angle de 30°.



Fluide de brouillard XTRA+

Sachet robuste et réutilisable avec le fluide de brouillard XTRA+: brouillard blanc et sec avec une longue durée de dissipation. Remplacement facile et rapide sans projection de fluide.

Caractéristiques de PROTECT FOQUS™

- Diffuse suffisamment de brouillard pour couvrir une pièce jusqu'à 25 m²*
- Ajustement flexible entre 8 et 25 m² pour s'adapter exactement au volume de la pièce *
- Fonction de maintien du brouillard jusqu'à 5 minutes (anciennement fonction « Pulse »)
- Compatible avec IPCard™, MultiCard™ et IntelliBox™
- Mémoire de journal de données possible avec IntelliSuite™
- Test automatique quotidien de la batterie intégré
- Intégration avec tous types de systèmes d'alarme
- 100 % silencieux en mode veille
- Prévu pour 2 buses avec des angles différents

* Il est important d'effectuer un tir d'essai de l'installation – et de ne pas se fier uniquement au calcul des mètres cubes.

Spécifications

Trois niveaux pour régler le brouillard : 8, 16 et 25 m²*

Fonction de maintien du brouillard en option (anciennement fonction « Pulse »)

Sachet de fluide de 1,1 L réutilisable inclus

Assez de fluide pour 20 décharges dans un sachet

Mesure électronique du fluide

Puissance : 700W

Raccordement électrique : 230V, 50 Hz

Puissance en attente après le préchauffage : 55 W (en moyenne)

Puissance en attente quand le chauffage est désactivé : 5-10 W

Temps de chauffage à froid : 7 min.

Temps de réchauffage après décharge de brouillard : 0,5-3 min.

Température d'utilisation (min./max.) : 5/80° C.

Entrée: 5 signaux

Sortie: 3 signaux

Contacteurs On/Off pour la durée de décharge, les signaux et le chauffage

Alimentation de l'électronique et de la pompe (2 x 12 V, 1,2 Ah)

Alimentation de secours après panne de l'alimentation électrique : Jusqu'à 40 min.

Test automatique de la batterie intégré

Signaux/témoins optiques, sonores et électriques

Témoin lumineux de statut sur le circuit imprimé

Témoin lumineux de statut externe

Boîtier en acier anti-vandalisme résistant à l'impact

Couleurs disponibles : blanc

Dimensions : L: 400, l: 240, H: 135 mm

Poids de l'installation : 7 kg



PROTECT A/S · Hasselager Centervej 5 · DK-8260 Viby J

Tel.: (+45) 86 72 18 81 · Mail: info@protectglobal.com

Sous réserve d'erreur d'impression. Données techniques soumises à modification.